




OPTIONAL:

Pannello di controllo con collegamento in remoto



INDUSTRIA 4.0

VERSIONE COMPLETA DI ESSICCATORE – Compressore rotativo a vite – Trasmissione coassiale – Motore elettrico direttamente collegato al gruppo vite:

consente un maggior rendimento – Filtro disoleatore SPIN/ON – Filtro olio SPIN/ON – Raffreddamento olio/aria tramite radiatore con ventilazione forzata – Funzionamento on/off

– Avviamento diretto – Complete di rubinetto di linea e tubo di collegamento serbatoio

Particolarmente adatto per fresatrici CNC per gli elevati standard di funzionamento ad alta pressione e servizio continuo, nonché un funzionamento silenzioso (dB < 70).

Puo' essere ordinato con o senza essiccatore frigorifero.

Optional una scheda di collegamento remoto che consente un controllo completo da parte del fabbricante e la possibilità di accedere al credito d'imposta della Industria 4.0 consentendo un risparmio notevole.

I filtri garantiscono una certificazione

Modello	Serbatoio	Potenza Motore		Pressione	Aria Resa	Voltaggio
Model	Air Tank	Motor Rating		Pressure	FAD	Voltage
-	lt.	Hp	kW	bar	lt/min	Volt.
CV200DRF	200	3	2,2	9	300	230/1